




WL0688

Sensor Anschlussleitung Sensor Connecting cable Câble de raccordement pour un capteur



MIL-DTL-26482 II (3-pole)

offen/ open / ouvert

Abb. 1: WL0688

Fig. 1: WL0688

Fig. 1: WL0688

Beschreibung	Description	Description
<p>Anschlusskabel für Sensor mit MIL-DTL-26482 II Anschluss, z.B. 8324-S-1-16-J-xxxx.</p> <p>Vor Gebrauch auch die Betriebsanleitung des Sensors beachten!</p>	<p>Connecting cable for sensors with MIL-DTL-26482 II connector, e.g. 8324-S-1-16-J-xxxx.</p> <p>Read also the manual of the sensor carefully before use!</p>	<p>Câble de connexion pour capteur à la norme MIL-DTL-26482 II connecteur, p.e. 8324-S-1-16-J-xxxx.</p> <p>Lisez également le manuel du capteur avant toute utilisation!</p>
Technische Daten	Technical Data	Données techniques
Kabelspezifikation	Cable specification	Spécification du câble
Kabellänge	Cable length	Longueur du câble
<p>l = 3, 6 m</p> <p>Weitere Kabellängen auf Anfrage.</p>	<p>l = 3, 6 m</p> <p>Further cable lengths on request.</p>	<p>l = 3, 6 m</p> <p>Autres longueurs de câbles sur demande.</p>
Adernzahl	Number of conductors	Nombre de conducteurs
2 (schwarz und grau)	2 (black and grey)	2 (noir et gris)
Leiterwiderstand	Conductor resistance	Résistance du conducteur
401 Ω/km	401 Ω/km	401 Ω/km
Abschirmung (Außenleiter)	Shield (Outer conductor)	Blindage (conducteur extérieur)
doppelt geschirmt	double shielded	Double blindage
Mantel	Sheath	Enveloppe
<p>PFA, schwarz</p> <p>UV-beständig</p> <p>Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1, IEC 60332-3-23</p> <p>Silikonfrei</p>	<p>PFA, black</p> <p>UV resistant</p> <p>Flame resistant according to IEC 60332-1 IEC 60332-3-23</p> <p>Silicone-free</p>	<p>PFA, noir</p> <p>Résistant aux UV</p> <p>Résistant à la flame conform à IEC 60332-1 IEC 60332-3-23</p> <p>Sans silicone</p>



Biegeradius Min. 40 mm statisch Min. 80 mm dynamisch	Bending Radius Min. 40 mm static Min. 80 mm dynamisch	Rayon de courbure Min. 40 mm statique Min. 80 mm dynamisch
Außendurchmesser 5,8 ±0,3 mm	Outer diameter 5.8 ±0.3 mm	Diamètre extérieur 5,8 ±0,3 mm
Temperaturbeständigkeit Kabel -55 °C ... +200 °C	Thermal stability cable -55 °C ... +200 °C	Résistance à la température câble -55 °C ... +200 °C
Temperaturbeständigkeit Stecker -55 °C ... +250 °C	Thermal stability connector -55 °C ... +250 °C	Résistance à la température connecteur -55 °C ... +250 °C
Temperaturbeständigkeit Kabelverschraubung -40 °C ... +100 °C	Thermal stability cable gland -40 °C ... +100 °C	Résistance à la température presse-étoupes -40 °C ... +100 °C
Anschlussgewinde Kabelverschraubung M12 x 1,5	connection thread of cable gland M12 x 1,5	filet de raccordement presse-étoupes M12 x 1,5
IP-Schutz Kabelverschraubung IP 68	IP protection cable gland IP 68	Protection IP presse-étoupes IP 68

Anschlussplan

Connection diagram

Schéma de connexion




Abb. 2: Anschluss

Fig 2: Connection

Fig 2: Raccordement

Bestellcode

Ordering code

Code de commande

WL0688-S-0030 = 3 meter
WL0688-S-0060 = 6 meter



Brüel & Kjær Vibro

EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

Brüel & Kjær Vibro GmbH

Leydheckerstraße 10

D-64293 Darmstadt



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

Sensor Anschlusskabel / Sensor connection cable

Typ / *Type*

WL0688

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EU-Richtlinie / *EU-directive*

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

2011/65/EU Directive for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment


Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 50581 : 2012

Bereich / *Division*
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / *Signature*
CE-Beauftragter / CE-Coordinator

Ort/Place **Darmstadt**
Datum / *Date* **22.03.2018**


(Niels Karg)